



Descriptif

Les pattes de suspension insonorisées sont fabriquées en acier galvanisé de 2 mm d'épaisseur. Elles possèdent un plot antivibratoire en élastomère pré-monté de diamètre 28 mm avec trou diamètre 9 mm pour tige filetée M8. Elles se déclinent en trois modèles :

- Forme L : montage sur conduit rectangulaire.
- Forme Z : montage sur conduit rectangulaire.
- Forme U : montage sur conduit circulaire avec bande perforée de suspension.

Le plot seul est disponible séparément.

Les pattes de suspension sont livrées conditionnées par boîte de 100 pièces.

Avantages


Pattes livrées complètes avec plot : prêt à poser.
Atténuation des vibrations.

Application


Les pattes de suspension associées à des tiges filetées et autres pièces de quincaillerie sont destinées au supportage des gaines rectangulaires (type L et Z) et circulaires (type U).

Caractéristiques techniques


Données techniques



Patte de suspension
Type L



Patte de suspension
Type Z



Patte de suspension
Type U

Mise en œuvre

Les pattes sont reliées au plafond grâce à une tige filetée M8 (maximum) et se fixent soit directement sur la gaine (type L et Z) soit sur une bande de suspension (type U).

Les pattes de suspension sont fixées sur la gaine par vis auto-perceuses ou avec des boulons s'il s'agit d'une bande de suspension.